



Prohlášení o vlastnostech PoV

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

č. CZ – 16 – DOP – 21 – 08 – 19

- 1** Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
ALMEVA Double ELB, ALMEVA Double ELZ

Provedení: 0.1 do 0.4

Dvouvrstvý komínový systém s ocelovou vložkou, vzduchovou mezerou a komínovým pláštěm z lehčeného betonu.

0.1	T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00	ALMEVA Double ELB	DN (80-200 mm)	silikonové těsnění
0.1	T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O00	ALMEVA Double ELB	DN (230-250 mm)	silikonové těsnění

0.2	T120 – P1 – W – V2 – L50050 – O00	ALMEVA Double ELB	DN (80-200 mm)	EPDM těsnění
0.2	T120 – P1 – W – V2 – L50060 – O00	ALMEVA Double ELB	DN (230-250 mm)	EPDM těsnění

Dvouvrstvý komínový systém s ocelovou vložkou, vzduchovou mezerou a cihelným pláštěm.

0.3	T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00	ALMEVA Double ELZ	DN (80-200 mm)	silikonové těsnění
0.3	T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O00	ALMEVA Double ELZ	DN (230-250 mm)	silikonové těsnění

0.4	T120 – P1 – W – V2 – L50050 – O00	ALMEVA Double ELZ	DN (80-200 mm)	EPDM těsnění
0.4	T120 – P1 – W – V2 – L50060 – O00	ALMEVA Double ELZ	DN (230-250 mm)	EPDM těsnění

- 2** Zamýšlené použití: Spalinový systém určený pro odvedení spalin od spotřebiče do atmosféry

- 3** Výrobce: Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice, Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu
www.almeva.eu

- 5** Systém POSV: Systém 2+

- 6a** Harmonizovaná norma: EN 1856-1: 2009
Oznámený subjekt č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. vydal ES certifikáty systému řízení výroby č. 1020 – CPR – 030056042, na základě počáteční inspekce ve výrobním závodě a systému řízení výroby a průběžného dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

7 Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	Zatřídění 0.1 – 0.4: DN (80 – 200) : 20 m DN (230-250) : 15 m	EN 1856-1: 2009
Pevnost v tahu	Zatřídění 0.1 – 0.4: NPD	EN 1856-1: 2009
Požární odolnost	Zatřídění 0.1 a 0.3: T200 O00 Zatřídění 0.2 a 0.4: T120 O00	EN 1856-1: 2009
Plynotěsnost	Zatřídění 0.1 – 0.4: P1	EN 1856-1: 2009
Tlaková ztráta: Střední drsnost	Zatřídění 0.1 – 0.4: 1 mm dle EN 13384-1	EN 1856-1: 2009
Teplotní odolnost	Zatřídění 0.1 – 0.4: NPD	EN 1856-1: 2009
Odolnost proti tepelnému rázu Odolnost při vyhoření sazí	Zatřídění 0.1 – 0.4: NPD	EN 1856-1: 2009
Teplotní třída	Zatřídění 0.1 a 0.3: T200 Zatřídění 0.2 a 0.4: T120	EN 1856-1: 2009

7 Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti pronikání vody a vodních par	Zatřídění 0.1 – 0.4: Vyhovuje	EN 1856-1: 2009
Odolnost vůči pronikání kondenzátu	Zatřídění 0.1 – 0.4: Vyhovuje	EN 1856-1: 2009
Třída odolnosti proti korozi	Zatřídění 0.1 – 0.4: V2	EN 1856-1: 2009
Mrazuvzdornost	Zatřídění 0.1 – 0.4: Vyhovuje	EN 1856-1: 2009

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Pavel Mareček (jednatel)

V Želešicích dne 21.8.2019